

# CONCORD H1200



concord

## SEGURIDAD PARA TU NEGOCIO

LA SOLUCIÓN QUE NECESITAS



### Seguridad

Lectura infrarroja contactless de alta precisión con notificación acústica y visual: Se activa al detectar temperaturas por encima de los niveles recomendados.

### Cómodo de utilizar

Diseño ligero y ergonómico para uso intensivo.

### Ahorro de energía

Sistema de apagado automático.





**Notificación  
acústica y  
visual.**

### LECTURA TOMOGRÁFICA

Precisión	±0.2° C
Tiempo de medición	0.5s
Distancia de medición	3.0–5.0cm
Rango de temperatura	35.0°C–42.9°C
Alimentación	50mw
Resolución	0.1°

### CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

Temperatura	10°C-40°C
Humedad	hasta 85%
Alimentación	DC3.0V(2 xAA batteries)

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Temperatura de almacenamiento	-20°C+50°C,<80%RH
Tiempo de apagado	15s
Peso	136.5 g
Dimensiones	153*104*39mm

### GARANTÍA

12 meses



Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso.



[www.tpvconcord.com](http://www.tpvconcord.com)

Distribuidor / Reseller BR

